



Dans nos veines coulent les couleurs.

SUR LA BONNE VOIE AVEC



Lignovit



L'ennoblissement
professionnel du bois

ADLER – un regard suffit

Extérieur et Intérieur

	Produit	Propriétés particulières	Application
A	Lignovit Lasur *	Surface lasurée très transpirantes Produit universelle avec protection de base pour tous les éléments de construction en bois. Application par trempage ou à la filière est possible	    
B	Lignovit Plus *	Surface lasurée garnissante avec grandes intervalles d'entretien Particulièrement appropriée pour l'application au Vacumat® Teintes transparentes et colorées sont possibles.	  
C	Lignovit Color *	Finition de bois opaque, d'excellent pouvoir couvrant et stabilité de la teinte de longue durée Disponible dans toutes les nuances RAL et NCS. En utilisant les nuances blanches et pastels Lignovit Sperrgrund prévient au jaunissement des nœuds	  
D	Lignovit Spritzfertig * (prêt à l'application au pistolet) Lasur et Color	Excellente application par pistolet bonne stabilité sur les éléments verticales et bon écoulement Nombreuses teintes (RAL et NCS) de Lignovit Lasur et Color prêts à l'application au pistolet sont miscibles avec le Système mélange couleurs ADLER Promix.	 



Airless



Par arrosage



Immersion




2 couches au pinceau



Vacumat




Peut être nuancé avec le système Promix

	Produit	Propriétés particulières	Application
E	Lignovit Protect Grund et Finish (Fond et Finition) 	Finition de bois „invisible“ à la base de „nano-technologie“. Le bois de conifères ne s'obscurc pas grâce aux spéciaux agents stabilisateurs lignine Durable aspect naturel grâce au développement HighRes® du laboratoire ADLER	 
F	Lignovit Platin *	Permet des effets spectaculaires des couleurs métallisées Excellente résistance grâce à la réflexion des rayons UV Particulièrement approprié aux bois fraîchement coupés, brossés ou cassés	  

* Lignovit Imprägniergrund (Fond d'imprégnation) nécessaire seulement si une protection chimique du bois est requise. Protège contre les moisissures (EN 152-1), les champignons lignivores (EN 113) et préventivement contre les attaques d'insectes (EN 46).

Intérieur

G	Lignovit Interior UV 100	Finition diluable à l'eau, sans agents actifs (solvants aromatiques) inodore, exclusivement pour l'intérieur. Approprié pour les revêtements de murs et plafonds en bois de conifères Triple protection UV avec nouveaux filtres UV Prévient au jaunissement du bois et conserve l'aspect naturel et durable du bois	  
---	---------------------------------	--	--



La survaleur de l’ennoblissement du bois ADLER



„L’ennoblissement du bois de la maison ADLER même pour quelques arbres vieux est à la fois un motif pour commencer du but. Par exemple, comme comble“

Maître charpentier KR Hansjörg Lederer, conseille Lignovit d'ADLER.

L’entreprise autrichienne est le spécialiste de la protection du bois et des laques pour bois. ADLER-Werk a commencé il y a déjà plus de 20 ans à développer des produits d’ennoblissement du bois diluables à l’eau pour les constructions en bois.

Au cours des années ces produits ont été perfectionnés et avec le développement parallèle des matières premières la famille Lignovit est née. Avec ces ennoblissements diluables à l’eau et en fines couche, les professionnelles offrent à leurs constructions en bois la survaleur ADLER.

Misez- vous aussi sur ce matériau d’avenir et communiquez à vos clients la beauté et la qualité de ce matériau

naturel. ADLER met à disposition son savoir-faire, ses concepts mûris et ses expériences aux maîtres charpentiers sous la devise „grandir ensemble“.

Parole de bois

Avec l’ennoblissement du bois d’ADLER de la Famille Lignovit vous avez à disposition un système qui s’adapte à vos exigences de qualité, de beauté et satisfait vos besoins.

Etes-vous déjà sur le bon chemin?

Lignovit Imprägniergrund

Une bonne raison.



Lignovit Imprägniergrund a pour priorité la protection chimique du bois. Il protège les fenêtres, les portes, les revêtements en bois, les auvents, les balcons, les charpentes etc. de la moisissure, des champignons lignivores et de l'attaque des insectes.

Il s'imprègne particulièrement bien dans le bois, sans rebrousser fortement les fibres de bois, grâce aux dispersions alkyds et acryliques.

L'application peut se faire au pinceau, par bref immersion ou avec une machine d'imprégnation ou au Vacumat®.

Lignovit Imprägniergrund

Lignovit Imprägniergrund est la protection imprégnante parfaite du bois et augmente ainsi la durabilité de votre construction en bois.

Numéro d'article 53134
Conditionnement 4l, 18l

Tenir compte de la Fiche technique pour des informations précises sur l'application. Consulter les Indications pour l'utilisation de produits de la protection du bois et la Fiche des données de sécurité.

Lignovit Imprägniergrund a obtenu le certificat de reconnaissance d'ARGE Holzschutzmittel (Groupement de travail - Produits pour la conservation du bois) pour avoir rempli les conditions suivantes:

- Efficacité prouvée contre les déprédateurs du bois
- Évaluation de sécurité réussie
- Qualité constante assurée
- Textes des étiquettes et fiches techniques contrôlés à leurs indications d'application et de la mode d'emploi

Lignovit Lasur

L'universelle.



Lignovit Lasur est l'ennoblissement de bois de la maison ADLER applicable universellement.

Peu importe le type d'application pour lequel vous vous décidez, avec ce produit vous avez fait le bon choix. Que

vous appliquiez au pinceau, à la brosse automatique ou par immersion / arrosage, Lignovit Lasur offre aux éléments en bois une surface transpirante. En plus des 11 tons standards, nous vous proposons de nombreuses nuances avec le système ADLER Promix.

Lignovit Lasur

Lignovit Lasur est le produit universel pour la construction en bois.

Numéro d'article 53135 ff
Conditionnement 4l, 18l

Tenir compte de la fiche technique de Lignovit Lasur pour des informations détaillées.

Lignovit Plus

La professionnelle.



Lignovit plus est comme sa soeur Lignovit Lasur un ennoblement du bois diluable à l'eau avec un extrait sec plus élevé. Ceci se produit dans un élevé pouvoir garnissant et permet s'espacer l'entretien.

Le rapport de la pénétration du bois et la protection de la surface est atteint optimalement grâce à la combinaison de

liants spéciales des résines acryliques et alkydes. Il est particulièrement adapté pour une application au pin-ceau ou au Vacumat®. Lignovit Plus n'éblouie pas seulement en raison de sa technologie. De nombreux tons individuels peuvent être mélangés grâce au système ADLER Promix. Il n'y a pas de limite à votre créativité que ce soit pour des tons bruns ou des couleurs stridentes.

Lignovit Plus

Lignovit Plus est la meilleure méthode pour ennoblir en lasure les constructions en bois et conserver cette impression très longtemps.

Numéro d'article 53220
Conditionnement 4l, 18l

Tenir compte de la fiche technique de Lignovit Plus pour des informations précises sur l'application.

Lignovit Color

Les résistante.



Rien n'est impossible avec Lignovit Color, que ce soit des couleurs fortes, lumineuses ou des tons pastels. Un élevé pouvoir couvrant et des pigments d'oxyde de fer résistants aux intempéries garantissent pendant des années une surface parfaite des cycles opaques de constructions en bois.

Afin d'éviter des jaunissement de parties de nœuds, nous vous conseillons une couche de fond avec Lignovit Sperrgrund (fond isolant) 40960. De belles façades opaques se laissent ainsi réaliser avec Lignovit Color. Les bois fraîchement sciés ou brossés se montrent spécialement de leur plus beaux atouts.

Lignovit Color

Lignovit Color est bien évidemment disponible dans toutes les nuances RAL et NCS.

Numéro d'article 53223 ff
Conditionnement 4l, 18l

Tenir compte de la fiche technique de Lignovit Color et de Lignovit Sperrgrund pour avoir plus d'informations sur le traitement.

Lignovit Sperrgrund

L'isolation professionnelle.



Lignovit Sperrgrund est le partenaire idéal de Lignovit Color. Il garantit la parfaite isolation des couleurs couvrantes.

Des matériaux spéciaux de remplissage actif apportent également lors d'une haute charge d'humidité une bonne résistance contre des changements indésirables sur les parties des nœuds. Cet effet dérange particulièrement quand il s'agit de tons blancs et pastels. Après application de la

couche de fond ADLER Lignovit Sperrgrund 40960, est appliqué la couche de finition Lignovit Color dans la couleur souhaitée.

L'adhérence humide parfaite est un avantage supplémentaire pour une durabilité optimale et la longévité des façades en bois vernis avec des cycles opaques.

Lignovit Sperrgrund

L'isolation professionnelle est parfaitement adaptée pour une application au pinceau ou au Vacumat.

Numéro d'article	40960
Conditionnement	4l, 18l

Tenir compte de la fiche technique pour des informations sur l'application de Lignovit Sperrgrund.

Lignovit Spritzfertig

Lignovit Lasur et Lignovit Color.



Lignovit Lasur et Lignovit Color sont des ennoblissements diluables à l'eau, qui montrent une relation équilibrée de tracé par rapport à la fermeté grâce à des substances thixotropes.

Pour cette raison, elles sont idéalement adaptées pour l'application au pistolet sur les surfaces verticales. Une application double a lieu directement sur le bois.

Une couche de fond avec Lignovit Lasur a fait ses preuves spécialement pour des tons transparentes et foncés. Grâce à cela on obtient une surface lasurée particulièrement régulière.

De nombreuses nuances individuelles peuvent être mélangées avec le système ADLER Promix II n'y a pas de limite à votre créativité que ce soit pour des tons bruns ou des couleurs stridentes.

Lignovit Lasur Spritzfertig et Color Spritzfertig

Avec les réglages prêts au pistelage, les portes de garages ou les matériaux de dallage se laissent particulièrement bien peindre.

Numéro d'article	
Lignovit Spritzfertig	42981 ff
Conditionnement	4l, 18l

Tenir compte de la fiche technique de Lignovit Lasur Spritzfertig et Lignovit Color Spritzfertig pour plus d'informations sur le mode d'emploi.

Lignovit Protect

„L’invisible“.



Le laboratoire ADLER a réussi pour la première fois à ennoblir les bois conifères de façon invisible grâce à la recherche intensive et à protéger ainsi durablement l’aspect naturel du bois. Ceci est possible grâce aux deux produits: Lignovit Protect Grund et Lignovit Protect Finish.

Des spéciaux stabilisateurs de lignine dans Lignovit Protect Grund évitent le brunissement des bois conifères. Grâce à la combinaison des liants choisis d’une huile spéciale et d’une dispersion polyuréthane de haute qualité, Lignovit Protect s’adapte particulièrement au bois des mélèze riche en rési-

ne. Une nouvelle formulation sur la base de la technologie NANO prend soin entre autre de la protection UV, d’une hydrophilie durable et empêche les salissures indésirables sur les façades en bois.

De cette façon le système se découpe des traditonaux cycles de vernissage NANO.

Avec ADLER Lignovit Protect vous protégez durablement les façades contre leur grisaillement. Offrez à votre construction en bois la survaleur ADLER !

Lignovit Protect

Avec Lignovit Protect vous êtes sur la bonne voie.

Numéro d’article	
Lignovit Protect Grund	53290
Lignovit Protect Finish	53291
Conditionnement	4l, 18l

Tenir compte de la fiche technique de Lignovit Protect Grund et Lignovit Protect Finish pour des informations sur l’application.



Lignovit Platin

La spectaculaire.



Des effets spectaculaires sont obtenus avec Lignovit Platin dans le domaine des façades en bois. Des flocons métalliques spéciaux veillent à des tons métalliques brillants et augmentent la durabilité grâce à la grande réflexion de la lumière UV.

La technologie Lignovit qui a fait ses preuves garantie en outre une application des plus simples, une couche tran-

spirante et une excellente résistance aux intempéries. Lignovit Platin donne la dernière touche spécialement aux constructions modernes en bois.

Donnez ne nouvelle orientation avec les différentes nuances. Que ce soit du gris de quartz jusqu’au bleu lapis futuriste, de nombreux tons peuvent être nuancés avec le système ADLER-Promix.

Lignovit Platin

Lignovit Platin est particulièrement adapté pour les bois brossés, cassés ou fraîchement sciés.

Numéro d’article	53293 ff
Conditionnement	4l, 18l

Tenir compte de la fiche technique de Lignovit Platin pour plus d’informations sur le mode d’emploi.

Lignovit Interior UV 100

„La naturelle“.



Foto: Melberger Holzbau - Arch. Hundegger

La construction en bois se réjouit sur l'augmentation de la popularité grandissante de la persistance écologique et de l'air ambiant excellent des dernières années. Pas seulement à l'extérieur on utilise le bois, mais aussi pour l'aménagement intérieur le bois est employé pour les murs et les plafonds.

Lignovit Interior UV 100 a été développé justement pour ce domaine d'application. Grâce aux substances de protection

solaire pour l'absorption des rayons UV et la stabilité du composant lignine, le jaunissement du bois est ainsi évité. L'apparence naturelle des bois conifères reste ainsi durablement conservée. Comme tous les produits de la série Lignovit, Lignovit Interior UV 100 est diluable à l'eau et sans odeur.

À côté de la couleur naturelle, de nombreuses couleurs blanches de tendance sont disponibles.

Lignovit Interior UV 100

La meilleure protection pour un bois durablement frais et naturel.

Numéro d'article 53229
Conditionnement 4l, 18l

Tenir compte de la Fiche technique de Lignovit Interior UV 100 pour des informations sur l'application.



La surplus des ennoblissements professionnels ADLER

Venez avec nous sur le chemin d'ADLER

- Facilité d'application
- Deux couches suffisent, en général
- Lignovit convient également pour l'intérieur
- Protection contre l'attaques des moisissures et des champignons
- Excellente résistance aux intempéries
- Surfaces transpirantes
- Soins faciles
- Produits d'entretien disponibles chez de nombreux revendeurs.
- Service de haut niveau par l'équipe ADLER

Le chemin d'ADLER vous mène vers plus de qualité, de beauté et de profit!



Dans nos veines coulent les couleurs.

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG · 6130 Schwaz · Bergwerkstraße 22
T. + 43 5242 6922-0 · Fax +43 5242 6922-999 · info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · **ADLER Lack AG** · Rüschenzopfstr. 1 · CH-8856
Tuggen · T. 055/465142-0 · **ADLER Polska** Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 PL-30-376 Kraków · T. 012/2708002 · **ADLER Slovensko** s.r.o.
M. Gorkého 38 · SK-97105 Prievidza 5 · T. 046/5199621 · **ADLER Česko** s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ-642 00 Brno - Bosonohy · T. 544 211 930