

Legno-Öl
(Hartwachsöl)

Legno-Wachs

Professionnels & Particuliers

Legno-Color

Legno-Hartwachsöl

Legno-Pflegeöl

Legno-Reiniger



Dans nos veines coulent les couleurs.

La série ADLER Legno

Avantages à un coup d'œil

green

smart

- Matières premières naturelles
- Écologique
- Extrait sec >97%
- Label écologique UZ 06
- Produit éprouvé de l'industrie de meubles
- Pour les écologistes
- N'est pas auto-inflammable!
- Matières premières naturelles et ennoblies
- Facile à appliquer
- Sèche rapidement
- Produit éprouvé
- Pour le particulier / le prof



VUE D'ENSEMBLE

Professionnels & Particuliers

Produit	Legno-Öl	Legno-Wachs	Legno-Color	Legno-Hartwachsöl
Ponçage du bois	Meubles: ponçage graduel jusqu'à grain 280 / Parquet: ponçage graduel jusqu'à granulation 150			
Application	2x (env. 15-20 g/m²)	2x (env. 15-20 g/m²)	1-2x (env. 10-15 g/m²)	1x (env. 10-15 g/m²)
Séchage	4 h	4 h	12 h	12 h
Utilisation	Universelle	Meubles	Universelle	Universelle
Conditionnement	0,75 l ; 2,5 l ; 5 l	0,75 l ; 5 l	0,75 l ; 2,5 l	0,75 l ; 2,5 l
Certificats de contrôle	EN 71-3 ÖNORM S1555 DIN 531600	-	-	UZ06 / RAL UZ38
Matières premières de base	Huiles & Cires modifiées			
Extrait sec	40 %	31 %	33 %	97 %
Viscosité	env. 18"	env. 1000 cP	env. 18"	env. 30"
Auto-inflammation	NO	NO	NO	OUI