




ADLER

legno 

SMART & GREEN

HUILES ET CIRES POUR L'INTÉRIEUR

Bon à savoir	4
Aperçu des produits	10
smart	
Huiles et cires modifiées	12
green	
Huiles et cires naturelles	20
care	
Produits d'entretien	26
tools	
Outils pour l'application et l'entretien	28



Imprimé conformément à la
directive de l'écolabel autrichien
«Druckerzeugnisse» (produits imprimés),
Stern Druck GmbH, n° UW 1017



PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt
aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern
und kontrollierten Quellen
www.pefc.at



Klimaneutral
Druckprodukt
[ClimatePartner.com/10913-2003-1001](https://climatepartner.com/10913-2003-1001)



MENTIONS LÉGALES:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com

nous sommes smart & green



Dans nos veines coulent les couleurs.

PLUS DE 80 ANNÉES D'EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DES HUILES POUR BOIS ET CIRES

Le bois vit, respire et réchauffe l'âme. Idéal pour un climat intérieur sain et une atmosphère de vie agréable dans laquelle nous trouvons le calme et la détente. Il est donc d'autant plus important que la beauté et la pureté du bois soient protégées de manière naturelle. Chez ADLER, notre passion pour le bois et sa protection naturelle nous pousse à développer chaque jour des solutions optimales pour nos clients. Notre ligne de produits Legno a été spécialement conçue pour une protection naturelle avec des huiles et des cires de première qualité. La conception de nos huiles et cires «smart» repose sur une longue expérience, des employés qualifiés et l'utilisation de matières premières de haute qualité.

ADLER compte plus de 80 années d'expérience dans le domaine des huiles pour bois et des cires. Cette expertise fiable nous permet de proposer une large gamme de produits pour les applications les plus diverses: des sols et des escaliers aux meubles et éléments de construction en bois pour l'intérieur.

Nous sommes particulièrement fiers des réactions positives de nos clients du secteur de la menuiserie et de l'industrie du meuble. Il s'agit souvent non seulement de transformateurs, mais aussi de partenaires qui testent nos nouveaux produits de manière approfondie avant leur mise sur le marché. Un grand nombre de clients renommés confirment notre compétence en matière d'huiles:

ANREI
ECHT. SEIT 1894

josko
FENSTER & TÜREN

VENJAKOB
Vergnügen durch Design und Qualität

FORCHER
Möbelqualität aus Tirol



**STÖCKL
PARKETT**
LIEBE, LEISTUNG, LÖSUNG

TREPPENBAU.CH

arbor
YOUR IDEA. OUR SOLUTION



BON À SAVOIR.

En cas de surfaces huilées et cirées, le bois a un aspect et un toucher naturels. Les huiles et les cires se caractérisent par la «mise en valeur» naturelle du grain. Elles permettent de faire encore mieux ressortir la couleur et la structure du bois. Les surfaces huilées et cirées se distinguent principalement des surfaces peintes grâce à leurs points forts: leur aspect naturel et la réparation plus facile des rayures, des bosses et autres dommages similaires.

DIFFÉRENCES ENTRE LES HUILES ET LES CIRES

Les huiles pénètrent profondément dans le bois et mettent en valeur le grain. Cela confère au bois un aspect particulièrement vivant. Malgré un bon pouvoir de pénétration, les pores restent ouverts de sorte que le bois peut continuer à respirer. La surface est veloutée et naturelle. Les huiles améliorent la résistance du bois et le protègent contre la saleté. Pour une protection encore plus efficace et une brillance plus durable de la surface, il est recommandé de cirer encore une fois la surface huilée.

Les cires forment une très fine couche de protection sur la surface. Cette couche donne un effet satiné mat. Une surface cirée ne peut plus être huilée. Les cires forment une fine couche de protection sur la surface qui ferme les pores, empêchant ainsi l'huile de pénétrer.

Les deux traitements de surface garantissent une protection à long terme. Même après des années, les dommages tels que les rayures et les taches peuvent être réparés sans problème. L'entretien régulier de la surface huilée ou cirée constitue cependant la condition préalable à un beau résultat durable.

Bon à savoir



AVANTAGES DES HUILES ET CIRES

- ✓ **sont principalement composées de matières premières renouvelables naturelles**
- ✓ **préservent l'aspect et le toucher du bois naturel**
- ✓ **laissent le bois respirer**
- ✓ **antistatiques**
- ✓ **sont faciles à entretenir et peuvent être facilement rafraîchies**

HUILES ET CIRES MODIFIÉES ET NATURELLES

smart = modifié

Dans les huiles «smart» d'ADLER, les matières premières naturelles sont modifiées au cours du traitement. Ainsi, certaines propriétés sont spécifiquement améliorées, comme la vitesse de séchage.

green = naturel

Les huiles et les cires naturelles d'ADLER sont conçues sur base de matières premières renouvelables d'origine végétale.



PROTECTION ET ENTRETIEN

Des surfaces mates naturelles, des teintes authentiques et un design noble : ces tendances intérieures dominent actuellement notre espace de vie. De plus en plus, la durabilité et la protection de l'environnement jouent aussi un rôle central dans l'aménagement intérieur. Une surface à l'aspect naturel doit néanmoins résister aux contraintes quotidiennes. Cela n'est possible que si elle est bien protégée. Les huiles et les cires garantissent non seulement l'aspect naturel de la surface, mais assurent également une protection écologique. Elles protègent le bois en réduisant la capacité d'absorption de la surface et en rendant plus difficile la pénétration des liquides et de la salissure. La surface est donc plus robuste et plus résistante aux influences extérieures.

Afin de maintenir à long terme la qualité et la beauté d'une surface huilée ou cirée, un nettoyage et un entretien appropriés ont nécessaires:

Si le bois huilé **est exposé à des salissures grossières** par exemple des taches de graisse, il convient d'utiliser un nettoyeur spécial tel que **ADLER Legno-Reiniger**.

Pour le rafraîchissement et l'entretien, nous recommandons **ADLER Legno-Pflegeöl** pour les meubles et **ADLER Legno-Holzbodenseife** pour les sols. Ces produits ont été spécialement développés pour le nettoyage et l'entretien d'une grande partie de la gamme Legno d'ADLER. À l'exception de Legno Aqua-Öl et Legno Dura-Öl, chaque produit respectif est recommandé même pour l'entretien ultérieur.

Pour l'entretien régulier, nous recommandons d'essuyer avec un chiffon sec, doux et non fibreux. N'utilisez pas de chiffons en microfibre car ils gissent comme du papier abrasif fin et détruisent la surface huilée!

Bon à savoir



NATUREL ET SÛR

Chez ADLER, nous offrons à tous les amoureux du bois des produits de haute qualité, durables et non polluants. Les certificats des instituts européens de recherche et d'analyse confirment cet engagement. Par exemple, la gamme Legno propose des produits conformes aux normes Baubook, certifiés Cradle2Cradle ou dotés de caractéristiques particulières telles que l'aptitude au contact alimentaire ou la résistance à la sueur et à la salive.

L'identification, selon laquelle le produit Legno est muni de tel ou tel certificat, se trouve sur l'aperçu des produits ainsi que sur la page de détail du produit.



HUILES ET CIRES POUR CHAQUE APPLICATION PARTICULIÈRE

Les exigences relatives aux huiles et aux cires sont parfois très différentes et dépendent fortement de l'application particulière. Par exemple, un meuble doit pouvoir résister à des contraintes différentes de celles d'un plancher.




Meubles




Portes
intérieures



Éléments de murs
et de plafonds



Sols
(intérieur)



Escaliers
(intérieur)

Exigences relatives aux meubles et aux revêtements en bois à l'intérieur

Dans ce domaine d'application, les surfaces sont exposées à des contraintes mécaniques et chimiques. C'est pourquoi elles doivent être protégées à la fois contre les influences mécaniques, telles que les rayures, et contre les influences chimiques, telles que les taches de vin ou de café. Les revêtements de bois à l'intérieur sont ainsi divisés en **surfaces faiblement, normalement et fortement sollicitées**.

Les faces de meubles ou les surfaces de rangement dans les pièces d'habitation comptent généralement parmi les surfaces les moins sollicitées. Les surfaces de travail dans les cuisines ou les ateliers, par exemple, sont des surfaces plus fortement sollicitées.

Les pictogrammes ci-dessus indiquent si un produit répond aux exigences correspondantes.

Lorsque vous appliquez des huiles et des cires sur les surfaces intérieures des armoires ou des tiroirs, faites attention aux éventuelles nuisances olfactives. Nous recommandons donc que le produit Legno respectif soit appliqué en couche mince au maximum une fois.

Exigences relatives aux revêtements pour sols en bois, parquets et escaliers

Les sols et les escaliers sont normalement **exposés à des contraintes mécaniques plus fortes** que les surfaces de meubles. Selon le domaine d'utilisation, par exemple dans les lieux publics ou dans les maisons privées, la sollicitation du sol ou des escaliers est très variable. Avec le temps, des signes d'usure apparaissent inévitablement. Les huiles présentent l'avantage particulier de pouvoir réparer l'usure et de rendre au sol ou aux escaliers un aspect plus esthétique. En outre, des exigences telles que la résistance à la glissance et les propriétés antidérapantes jouent un rôle central dans le revêtement des sols et des escaliers.

Les pictogrammes ci-dessus indiquent si un produit répond aux exigences correspondantes.


La gamme complète de produits Legno d'ADLER offre la solution adéquate pour chacune de ces applications particulières. Le tableau de la double page suivante vous donne un bon aperçu de l'huile ou de la cire qui convient à telle ou telle sollicitation.

Bon à savoir



TYPES D'APPLICATION

La manière traditionnelle d'appliquer l'huile et la cire est l'application au chiffon. Les huiles et cires sont aussi souvent appliquées au pinceau ou au rouleau. Ces dernières années en particulier, le laboratoire de recherche et développement de ADLER a également fait de grands progrès dans les applications industrielles. En plus des huiles sophistiquées à séchage UV pour l'industrie, ADLER propose une gamme d'huiles qui peuvent être appliquées par laminage, pulvérisation et trempage. Désormais, il existe des huiles spécialement développées et adaptées à tous les procédés d'application. Sur la double page suivante, vous trouverez un tableau détaillé de nos produits Legno et les types d'application appropriés.

					
Au chiffon	Au pinceau	Au rouleau	Par laminage	Par pulvérisation	Par trempage
bien éprouvé pour les pièces détachées ou l'application professionnelle pour les formes spéciales	essuyer ensuite le surplus (en fonction du produit)	rapide et simple idéal pour les surfaces plus grandes essuyer ensuite le surplus (en fonction du produit)	idéal pour l'application industrielle optimal pour le parquet et les pièces lisses estomper ou tamponner ensuite le surplus	application rationnelle pour l'industrie et le professionnel essuyer ensuite le surplus (en fonction du produit) Attention: Danger d'autoinflammation avec des tissus filtrants salis	en particulier pour les pièces moulées et la production de masse essuyer ensuite le surplus si nécessaire

Dans certaines conditions, les chiffons ou les tissus filtrants imbibés d'huile peuvent avoir tendance à s'autoenflammer et à provoquer des incendies. Respectez la fiche de données de sécurité de nos produits et prenez les précautions suivantes : Après utilisation, il est essentiel d'étaler les chiffons, linges et tampons de polissage imbibés, de les sécher ou, de préférence, de les humidifier avec de l'eau puis de les stocker et de les éliminer dans un récipient métallique hermétiquement fermé.

Aperçu des produits

Produit	Numéro d'article	Base	Effect avivant	Mode d'application
smart				
Legno-Öl	50880 Farblos (Incolore) 50881 Weiß (Blanc)	modifiée	fort	
Legno-Color	50875 Color4You	modifiée	—	
Legno-Zirbenöl	7028 000200	modifiée	fort	
Legno-Wachs	50890	modifiée	moyen	
Legno Dura-Öl	7035 000200	modifiée	moyen	 
Legno-Parkettöl	50871	modifiée	moyen	
Innolux Vita-Öl Multi	2791 000107	UV – naturelle	moyen	
green				
Legno-Hartwachsöl	50821	naturelle	très fort	
ADLER Leinölfirnis	95901	naturelle	très fort	
Legno Aqua-Öl	7030 000200	naturelle à base aqueuse	faible	 
Legno-Hartöl	7032 000200	naturelle	très fort	 
Legno-Walzöl	7005 000200	naturelle	très fort	
care				
Legno-Pflegeöl	50882	modifiée	fort	
Legno-Reiniger	80025	à base de solvants	—	
Legno-Holzbodenseife	7031 000210	naturelle	faible	



Au chiffon



Étendre
au pinceau



Au rouleau



Par laminage



Pulvérisation au
pistolet à godet
ou Airless



Par arrosage

Résistance chimique	Séchage	Sollicitation	Tests et certifications
---------------------	---------	---------------	-------------------------

faible élevée

smart






LEGNO-ÖL

Legno-Öl est une huile facile à appliquer et à séchage rapide qui convient à toutes les surfaces intérieures en bois feuillus et conifères. Elle pénètre en profondeur dans la surface, avec un effet très avivant et souligne la structure naturelle du bois en mettant bien en valeur le grain. Inodore, Legno-Öl n'est pas auto-inflammable. Legno-Öl est également adaptée au traitement des jouets d'enfants et des objets en bois qui peuvent occasionnellement entrer en contact avec les aliments.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- séchage rapide: 2 applications possibles sur une même journée
- résistant, hydrofuge et anti-salissures
- résistance à la sueur et à la salive (ÖNORM S 1555)
- sécurité des jouets (ÖNORM EN 71-3)
- non auto-inflammable
- produit de construction dont les émissions ont été contrôlées selon les principes du DIBt
- traitement de surface qui peut être appliqué dans un environnement alimentaire
- classe de glissance R10 (BGR 181 et DIN 51130)

DOMAINES D'UTILISATION



pour les surfaces normalement sollicitées dans l'ameublement et l'aménagement intérieur: meubles de chambre à coucher et de living



APTITUDE AU CONTACT ALIMENTAIRE



RÉSISTANCE À LA SUEUR ET À LA SALIVE



N° d'article

50880 Farblos (Incolore)
50881 Weiß (Blanc)

Récipient

750 ml, 2,5 l, 5 l

Application





Teintes modernes actuelles

Ligurien	Navarra
Abruzzan	Toscana
Lombardei	Katalonien
Schwemholz	Treibgut



LEGNO-COLOR

Quiconque mise sur l'ennoblissement naturel du bois ne doit pas renoncer à la diversité des couleurs. Avec Legno-Color, ADLER vous propose une huile qui ne limite pas l'aménagement individuel des espaces de vie, car elle peut être teintée dans de nombreuses couleurs différentes. Cela permet un teintage transparent élégant sans couvrir la structure du bois. Même sur de grandes surfaces, l'aspect est homogène et uniforme sans chevauchement. Après un teintage avec Legno-Color, nous recommandons de traiter la surface avec Legno-Öl, Legno-Wachs ou Legno-Hartwachsöl. Les caractéristiques positive de Legno-Color et des autres produits Legno se complètent parfaitement.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- peut être teinté dans de nombreuses couleurs
- coloration uniforme
- application facile
- très bonne résistance à l'eau

DOMAINES D'UTILISATION



pour les surfaces normalement sollicitées dans l'ameublement et l'aménagement intérieur: meubles de chambre à coucher et de living



Color4You

N° d'article 50875 W30, base pour teinter

Récipient 750 ml, 2,5 l

Application



smart



Forcher Tirol



LEGNO-ZIRBENÖL

Le bois de pin cembro a un effet positif sur le bien-être. Il est de plus en plus populaire, surtout dans les chambres à coucher et les pièces de repos. Legno-Zirbenöl a été développé spécialement pour l'application sur le bois de pin cembro. Comme le produit contient de l'huile de pin cembro, les propriétés naturelles du bois de pin cembro et le parfum caractéristique de celui-ci sont préservés. L'huile pénètre rapidement, a un effet hydrofuge et protège les meubles contre les taches. Afin de préserver à long terme la beauté naturelle et l'odeur du bois de pin cembro, nous recommandons un entretien régulier avec Legno-Zirbenöl.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- Huile de pin cembro naturelle au toucher agréable
- application facile
- séchage rapide et hydrofuge
- résistance à la sueur et à la salive (DIN 53160/1 und DIN 53160/2)

DOMAINES D'UTILISATION



pour les surfaces normalement sollicitées dans l'ameublement et l'aménagement intérieur: meubles de chambre à coucher et de living



N° d'article 7028 000200

Récepteur 750 ml, 2,5 l

Application





Forcher Tirol



LEGNO-WACHS

Legno-Wachs est une cire qui agit sur la surface du bois comme un film protecteur hydrofuge et anti-salissures. Elle donne à la surface un aspect uniforme et un toucher velouté. Le toucher des surfaces est particulièrement agréable lorsque la cire, qui a séché pendant la nuit, est polie à l'aide d'une brosse en soies naturelles. Important: Legno-Wachs n'est pas auto-inflammable!

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- application facile
- séchage rapide
- aspect noble
- toucher velouté
- non auto-inflammable

DOMAINES D'UTILISATION



pour les surfaces normalement sollicitées dans l'ameublement et l'aménagement intérieur: meubles de chambre à coucher et de living

ne convient pas aux surfaces soumises à de fortes contraintes mécaniques



RÉSISTANCE À LA SUEUR ET À LA SALIVE



N° d'article 50890

Réipient 750 ml, 5 l

Application






LEGNO DURA-ÖL

Legno Dura-Öl, synonyme de protection optimale. Ce produit combine les meilleures propriétés du monde des huiles et des vernis. Legno Dura-Öl est extrêmement résistante et convient donc également aux surfaces plus fortement sollicitées qui, outre un aspect naturel et un toucher agréable, nécessitent un niveau de protection élevé, comme les sols et les escaliers.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- surface naturelle et excellente protection
- très bonne résistance chimique
- faible tendance aux reflets
- toucher naturel
- écoulement optimal
- facilité d'application universelle
- aucun essuyage nécessaire!
- rafraîchissement selon les besoins avec Legno Dura-Öl

DOMAINES D'UTILISATION



pour les escaliers et les éléments de construction reliés de manière fixe au bâtiment


également pour les cuisines, les plans de travail, les portes intérieures et les meubles



N° d'article 7035 000200

Récipient 750 ml, 2,5 l, 10 l

Application





LEGNO-PARKETTÖL

Cette huile ultramatte terne à séchage rapide est idéale pour l'utilisation dans l'industrie du parquet. Elle a une bonne résistance chimique et mécanique. Legno-Parkettöl est insensible à l'abrasion du caoutchouc et se caractérise par une très bonne résistance à l'eau. Outre un très bon pouvoir de remplissage, cette huile a un toucher agréable.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- huile à séchage rapide
- très bon pouvoir de pénétration
- bonne mise en valeur du grain
- agréable au toucher
- très bon pouvoir de remplissage
- très bonne résistance à l'eau
- pour le traitement industriel des surfaces en bois de feuillus et de conifères

DOMAINES D'UTILISATION



pour le revêtement industriel en série
d'éléments de parquet finis huilés

N° d'article 50871
teintes spéciales sur demande

Récipient 10 l

Application





Proyer & Proyer Architekten / Martin Steinkellner




INNOLUX VITA-OIL MULTI

Innolux Vita-Oil est une huile à durcissement UV à base de matières premières renouvelables. Ce revêtement offre tous les avantages d'une surface huilée naturelle: il préserve le caractère naturel du bois, est fortement avivant et se caractérise par une excellente pénétration dans les pores. Contrairement aux huiles classiques, Innolux Vita-Oil présente une excellente résistance chimique et mécanique.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- **huile réactive à durcissement UV**
- **est fortement avivant et se caractérise par une excellente pénétration dans les pores**
- **excellente résistance chimique**
- **très bonne empilabilité, particulièrement résistante aux rayures**
- **appropriée pour le revêtement industriel en série**
- **particulièrement facile à entretenir**
- **huile multicouche pour le revêtement de surfaces de meubles et de parquets**

DOMAINES D'UTILISATION



Domaine d'utilisation
selon ÖNORM A 1610-12: I-IV

Innolux Vita-Oil a été développée pour une application industrielle par laminage et peut être utilisée de manière optimale pour le revêtement industriel en série d'éléments de parquet finis ou pour le revêtement à pores ouverts de surfaces dans l'ameublement et l'aménagement intérieur, si l'on veut conserver l'aspect naturel du bois



RÉSISTANCE À LA
SUEUR ET À LA SALIVE



N° d'article 2791 000107

Réceptient 10 kg

Application



green





LEGNO-HARTWACHSÖL

Legno-Hartwachsöl est une huile-cire dure constituée de matières premières naturelles et renouvelables qui combine les propriétés positives des huiles et des cires. Ce produit à haute teneur en matières solides est particulièrement non-polluant en raison de sa forte teneur en matières solides (> 97 %). Par rapport aux autres produits Legno, une seule application de Legno-Hartwachsöl suffit généralement.


CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- produit à haute teneur en matières solides, particulièrement non polluant
- fortement avivant en une seule application
- résistant, hydrofuge et anti-salissures
- résistance à la sueur et à la salive (ÖNORM S 1555)
- sécurité des jouets (ÖNORM EN 71-3)
- conforme au Baubook – répond aux critères de l'habitat écologique
- respecte les directives UZ 06 et la marque environnementale RAL 38

DOMAINES D'UTILISATION



pour les surfaces normalement sollicitées dans l'ameublement et l'aménagement intérieur: meubles de chambre à coucher et de living et sols en bois



0736/2020
Certificate No. 116.411
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116.411



N° d'article 50821

Réceptient 750 ml, 2,5 l

Application





ADLER LEINÖLFIRNIS

Ce produit est une huile de lin naturelle qui convient aux bois de feuillus et de conifères. L'huile pénètre bien dans le bois et uniformise les zones ayant des capacités d'absorption variables. Elle a ainsi un effet particulièrement hydrofuge.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- huile de lin naturelle, siccative
- bonne vitesse de séchage
- fortement avivant
- sforte mise en valeur du grain
- effet hydrofuge
- égalisation des différentes capacités d'absorption

DOMAINES D'UTILISATION



pour le traitement des surfaces des meubles et des fenêtres dans le domaine des biens classés, dans le domaine des monuments historiques et pour la modification des badigeons à la chaux



N° d'article 95901

Récipient 500 ml, 1 l, 5 l

Application





LEGNO AQUA-ÖL

Le Legno Aqua Öl est non avivant par rapport à une huile classique, ce qui donne à la surface un aspect naturel. Legno Aqua-Öl est exempt de solvants et de plastifiants. Malgré son toucher agréable et fin, le produit offre une bonne protection des surfaces. Ces propriétés et la forte proportion de matières premières renouvelables rendent cette huile pour bois à base aqueuse unique.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- huile pour bois écologique à base aqueuse et à base de matières premières renouvelables
- certifiée Cradle to Cradle™
- conforme au Baubook – répond aux critères de l'habitat écologique
- résistance à la sueur et à la salive (DIN 53160/1 und DIN 53160/2)
- surface mate faiblement avivante
- séchage rapide et bonne protection des surfaces
- rafraîchissement selon les besoins avec Legno Aqua-Öl

DOMAINES D'UTILISATION



pour les parties de l'espace de vie peu et normalement sollicitées telles que la chambre à coucher et le living dans le domaine de l'ameublement et de l'aménagement intérieur.



N° d'article 7030 000200

Récipient 750 ml, 2,5 l, 22 l

Application





LEGNO-HARTÖL

Grâce à la combinaison de différentes matières premières naturelles, Legno-Hartöl est une huile dure qui peut être utilisée de façon universelle sur les bois de feuillus et de conifères. L'huile met bien en valeur le grain et confère un toucher naturel agréable. Elle pénètre particulièrement bien dans le bois et présente donc une bonne résistance à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- mise en valeur exceptionnelle du grain
- très bon pouvoir de pénétration
- grande transparence
- bonne résistance à l'eau
- agréable au toucher
- pour une application industrielle

DOMAINES D'UTILISATION




für Möbel, Innenausbauten,
Wandvertäfelungen und Holzdecken



N° d'article 7032 000200

Réceptient 200 l

Application





LEGNO-WALZÖL

Si vous souhaitez obtenir des surfaces huilées naturelles dans le secteur industriel, Legno-Walzöl est le bon choix. Legno-Walzöl est une combinaison huile-cire qui réunit les propriétés positives des huiles avec celles des cires.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- combinaison huile-cire à base de matières premières naturelles
- pour le traitement industriel des surfaces en bois de feuillus et de conifères
- excellent pouvoir de pénétration
- très bonne mise en valeur du grain du bois
- pouvoir de remplissage optimal et surface lisse
- application unique et facile à polir

DOMAINES D'UTILISATION



pour les surfaces normalement sollicitées dans l'ameublement et l'aménagement intérieur:
meubles de chambre à coucher et de living



N° d'article 7005 000200

Réceptient 5 l, 22 l

Application





LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEÖL

Legno-Reiniger et Legno-Pflegeöl ont été spécialement développés pour le nettoyage et l'entretien des surfaces huilées à l'intérieur. Les salissures et les graisses tenaces peuvent être éliminées avec Legno-Reiniger, qui est en outre inodore. Grâce à son excellent effet nettoyant, Legno-Reiniger convient également aux salissures grasses. Legno-Pflegeöl, une huile d'entretien universelle, rafraîchit les surfaces en bois huilées et pénètre rapidement et profondément dans la surface. Par simple essuyage, l'huile d'entretien est répartie en fine couche et de manière homogène sur le meuble.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- application facile
- nettoie et rafraîchit les surfaces en bois
- inodore
- Legno-Pflegeöl pénètre très bien
- Legno-Pflegeöl : traitement de surface qui peut être appliqué dans un environnement alimentaire

DOMAINES D'UTILISATION

pour le nettoyage et l'entretien des meubles huilés dans les pièces d'habitation et des surfaces huilées dans l'aménagement intérieur

s'applique à Legno-Pflegeöl:



Set Inhalt

7029 00021001
Legno-Reiniger 125 ml
Legno-Pflegeöl 125 ml
tampon abrasif, chiffon de nettoyage et instructions pour l'entretien

N° d'article

Reiniger	Pflegeöl
80025	50882

Récipient

250 ml, 1 l	250 ml
-------------	--------

Application





LEGNO-HOLZBODENSEIFE

Legno-Holzbodenseife est un savon pour sol en bois de haute qualité utilisé pour le nettoyage et l'entretien régulier des sols en bois et des parquets huilés, cirés et lessivés ainsi que des sols en liège et des sols stratifiés huilés à l'intérieur. Son pouvoir nettoyant élevé permet d'éliminer la salissure rapidement et facilement. Le concentré d'entretien contient des graisses végétales naturelles qui nettoient et entretiennent le sol tout en le nourrissant. Il a une valeur pH neutre et un effet antistatique. Legno-Holzbodenseife laisse un léger film d'entretien satiné mat.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- application facile
- nettoie, entretient et ennoblit durablement les parquets et les sols en bois
- application universelle – également pour d'autres surfaces huilées telles que les lambrissages
- effet mat élégant
- antistatique

DOMAINES D'UTILISATION

pour les sols en bois et les parquets huilés, cirés et lessivés, les sols en liège et les sols stratifiés huilés



N° d'article 7031 000210 Natur

Récipient 1 l, 2,5 l

Application



tools



Outils pour l'application et l'entretien



GANTS MULTI-FLEX*

En nylon et élasthanne de qualité professionnelle, sans couture, tissage fin, avec un revêtement en micro-mousse de nitrile et picots en nitrile. Les gants offrent une grande résistance à l'abrasion, un très bon toucher, sont hydrofuges, résistants aux huiles et aux graisses et respirants.

- strès bon toucher, bonne adhérence sur les surfaces lisses
- hydrofuge, respirant
- résistant aux huiles et aux graisses

UV 1 paire	
T. 7	9680001
T. 9	9680101
T. 10	9680301
T. 11	9680201



TAMPON ABRASIF

Les grains abrasifs sont répartis uniformément sur toute la fibre. Le tampon offre donc de très bonnes propriétés de ponçage et convient à une utilisation sur des supports secs et humides. Disponible en 150 x 230 mm, en paquets de 10.

- résultat de ponçage uniforme
- sur supports humides et secs

rouge 10 pièces, très fin	964000030017
gris 10 pièces, ultra fin	964000030117



ROULEAU DE TAMPON ABRASIF

Le tampon abrasif est idéal pour nettoyer, ébavurer, matifier ou réaliser un motif de lignes décoratives sur tous les vernis, toutes les essences de bois, tous les métaux ferreux et non ferreux et tous les plastiques. Disponible en rouleau, 100 mm x 10 m.

- élimine les impuretés, l'oxydation et la salissure
- peut être utilisé sur les surfaces sèches et humides

UV 1 rouleau	
100 mm x 10 m	965900030111

Outils pour l'application et l'entretien

SOLVAMAXX PLUS



Pinceau de qualité professionnelle pour les vernis et les lasures à base de solvants. Ce pinceau spécial permet d'obtenir des résultats de peinture parfaits sans coups de pinceau visibles. Il possède des poils très fins en polyester et résiste aux solvants. Disponible en 50 et 100 mm de largeur.

- pour les huiles et les vernis et lasures à base de solvant
- résultat de peinture parfait sans coups de pinceau visibles
- très longue conservation

UV 1 pièce	
50 mm	9612511
100 mm	9612611

ROULEAU À POILS RAS



Manchon de peinture de haute qualité fabriqué à partir de fils de microfibre et d'un mélange de polyester d'une hauteur de poils de 5 mm. Le manchon à poils ras convient pour l'application de vernis acryliques et de résines alkydes, de vernis PU et d'huiles. L'écoulement de la peinture est optimal et permet d'obtenir une surface lisse, sans peluche ni strie. Disponible en 100 et 250 mm.

- aucune strie ni trace de manchon
- bon écoulement de la peinture
- approprié pour les vernis à base aqueuse ou à base de solvants et les huiles

UV 10 pièces	
100 mm	9645817
250 mm	9646017

MANCHE POUR ROULEAU DE PEINTURE



Ce support doit être utilisé en combinaison avec les cylindres/rouleaux de peinture. Il est fait de métal avec une poignée en plastique. Disponible en 100 et 250 mm de largeur.

- la poignée tient bien dans la main
- métal inoxydable
- à combiner avec les cylindres/rouleaux de peinture

UV 1 pièce	
100 mm	9645911
250 mm	9646111



SUPPORT POUR TAMPONS D'APPLICATION D'HUILE



Porte-tampon avec poignée pour l'application manuelle d'huile sur les meubles. Le support permet de fixer tous les tampons à main de dimensions 13 x 9 cm. Dimensions : 13 x 9 cm.

- porte-tampon avec poignée ergonomique
- pour l'application manuelle d'huile
- pour les tampons à huile d'une dimension de 13x9

UV 1 pièce	
N° d'article	953200030011

TAMPONS POUR L'APPLICATION D'HUILE JAUNE



Le tampon à huile jaune peut être utilisé pour l'application manuelle pratique d'huile pour bois. Étendue des fournitures : sans support correspondant. Dimensions : 13 x 9 cm.

- tampon pour l'application manuelle d'huile
- convient pour le porte-tampon 13 x 9 cm

UV 10 pièces	
N° d'article	953300030017

PAPIER DE NETTOYAGE KATRIN BASIC



Cette lingette de haute qualité et polyvalente est particulièrement adaptée pour le nettoyage des surfaces par absorption de la salissure, des huiles et des graisses. Le papier à deux couches a une excellente capacité d'absorption et est particulièrement résistant à la déchirure. Dimensions : 22 x 38 cm, 380 m de longueur.

- pour éliminer la salissure, les huiles et les graisses
- double épaisseur
- excellente capacité d'absorption et résistance à la déchirure

UV 2 rouleaux	
N° d'article	9690617



Dans nos veines coulent les couleurs.

Il y a 80 ans, Johann Berghofer posait la première pierre d'ADLER en commençant à développer ses propres peintures. Beaucoup a changé depuis cette époque, mais un détail est resté le même: Notre enthousiasme pour la couleur qui nous pousse chaque jour à travailler au revêtement parfait pour chaque surface.

Nous avons la peinture dans le sang – la couleur coule dans nos veines.

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020