

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

DOMAINES D'APPLICATION

Éléments de construction n'ayant pas de dimensions exactes, maisons en bois, revêtements en bois, avant-toits, clôtures	Éléments de construction ayant les dimensions exactes, volets, balcons, portes	Éléments de construction ayant les dimensions exactes : fenêtres	Portes extérieures	Éléments en bois pour murs et plafonds intérieurs	Bois de jardin	Meubles de jardin	Meubles	Portes internes	Planchers (intérieur)	Escaliers (à l'intérieur)	Pour verre (à l'intérieur)
Bois et métal à l'intérieur	Bois et métal à l'extérieur	Bois et métal à l'intérieur et à l'extérieur	Peinture pour murs et plafonds à l'intérieur sur matériaux minéraux	matériaux minéraux à l'extérieur (peinture pour façades)	matériaux minéraux à l'intérieur et à l'extérieur (façades)	Planchers en béton	fer et acier	Métal (fer, acier, aluminium etc.)	Toits de tôle / fer blanc	impression numérique	Protection contre la rouille

Contact temporaire avec des aliments autorisé	jouet d'enfant	Protection contre les champignons du bleuissement	Protection du bois contre B, P, IV	Protection contre les rayons UV et les intempéries, bonne stabilité de la couleur	N'est pas destiné à l'application par le particulier						
Appliquer à la spatule	Bombe à vaporiser	Passer avec un chiffon	Brosser	Brosser à lisse	Par laminage	Par coulée	Par trempage	Flow coating	Vacumat	Machine à imprégner	Flacon applicateur

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Utilisable comme mono ou bi-composant	Airless/Airmix	Pistolet avec godet	Appliquer au pinceau	Appliquer au rouleau							
1K / 2K	Airless/Airmix	Pistolet avec godet	Appliquer au pinceau	Appliquer au rouleau							

Cartouche	Flacon vaporisateur	Imprégnation en chaudière sous pression	Possibilité de peinture E-Statique	Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi	Nettoyer les outils au diluant immédiatement après l'emploi	Nettoyer les pinceaux/le rouleau avec de l'eau	Nettoyer les pinceaux/le rouleau avec du diluant	Nettoyer la machine de laminage au diluant	Rapport de mélange / Parties en poids	Rapport de mélange, poids	Rapport de mélange, volume
Temps d'application / vie en pot	éclaircir	Rajoute d'additif	Veillez effectuer une teinture d'essai sur le bois original	Bien remuer avant usage	Agiter avant usage	Température de traitement non inférieure à ... °C	Viscosité de traitement (p.ex.: 18)	Évaporation	Temps de séchage intermédiaire, retouchable après (p. ex. : 12 h)	Ponçage à sec	Ponçage humide

Ponçage mécanique	Durcissement par UV	Séchage par Excimer	Dilution	Dilution à l'eau	ne pas diluer – prêt à l'emploi	à base aqueuse	à base de solvants	Rendement par application ... m²/l	Nettoyer soigneusement la surface et l'essuyer		
Ponçage mécanique	Durcissement par UV	Séchage par Excimer	Dilution	Dilution à l'eau	ne pas diluer – prêt à l'emploi	à base aqueuse	à base de solvants	Rendement par application ... m²/l	Nettoyer soigneusement la surface et l'essuyer		

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Protéger du gel	Le produit est sensible à l'humidité	Conserver dans un endroit frais, à l'abri du soleil	Fermer après usage	Stocker au sec	Porter des gants de protection						
Porter des lunettes de protection	porter un masque de protection respiratoire (FF P2)	demi-masque de protection respiratoire (FF A2 P3)	masque complet de protection respiratoire (A2 P3)	Respecter la fiche de données de sécurité, la fiche technique et les directives de travail*	Emissions à l'air dans les locaux internes						

EXPLICATION DES CHIFFRES CODE SELON LA DIRECTIVE DECOPOINT, PRÉSENTS SUR NOS CONDITIONNEMENTS

On trouve p. ex. le suivant marquage sur le conditionnement:
Valeur limite UE pour le produit (cat. A/j): 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 105 g/l COV ou en version abrégée: 2004/42IIA(j) 140 / 105

Qu'est-ce que ça signifie?

De cette indication on voit que le contenu maximum COV de ce produit est 105 g/l, mais la valeur limite est 140 g/l; cela veut dire qu'il est possible d'appliquer ce produit sans scrupules. S'il était indiqué p. ex. 150 g/l au lieu de 105 g/l, ce produit ne correspondrait pas à la Directive Decopoint et ne devrait pas être utilisé dans les chantiers, mais seulement dans les cabines de vernissages soumises à la Directive COV.

*Pour les durcisseurs et les diluants, veuillez prendre en compte la fiche technique du produit durci ou dilué.