

ARL 252 – Instructions d'entretien des planchers traités avec ADLER Legno-Öl ou ADLER Legno-Color

Pour préserver le plus longtemps possible la qualité et la beauté des revêtements des planchers en bois traités avec **ADLER Legno-Öl** ou **ADLER Legno-Color**, il convient de les entretenir en conséquence.

1 Nettoyage et entretien

En raison de la sollicitation parfois forte à laquelle ils sont soumis, les planchers huilés souffrent d'une usure naturelle. Le sable et les autres types de salissures ont un effet dégradant sur la surface. Un nettoyage d'entretien approprié exige donc que les types de saletés ci-dessus soient éliminés régulièrement et immédiatement avec un balai à franges, un balai ordinaire ou un aspirateur.

Pour le nettoyage et l'entretien réguliers des planchers huilés, nous recommandons d'utiliser **ADLER Legno-Holzbodenseife 7031000210**. Pour une utilisation optimale, le plancher doit être nettoyé avec un chiffon de nettoyage pour plancher, humide et non pelucheux. Ajouter la quantité appropriée d'**ADLER Legno-Holzbodenseife 7031000210** à l'eau de lavage. Il est essentiel que les surfaces **ne soient essuyées qu'humides, et non mouillées**. Ne pas essuyer avec de l'eau, afin d'éviter d'éliminer le film protecteur.

ADLER Legno-Reiniger 80025 permet de nettoyer en profondeur les pores des surfaces très sales et grasses. Essuyer ensuite pour sécher et, le cas échéant, nettoyer de nouveau toute la surface avec **ADLER Legno-Holzbodenseife 7031000210**.

Les produits de nettoyage agressifs contenant des additifs tels que l'ammoniac, l'alcool et les plastifiants ne doivent **pas être utilisés**. Il en va de même pour les produits de nettoyage avec des composants abrasifs (additifs récurants). Les composants sont généralement mentionnés sur les étiquettes des produits de nettoyage.

Veuillez **ne pas utiliser de chiffons en microfibre** pour le nettoyage. Ceux-ci agissent comme du papier abrasif fin et détruisent les surfaces huilées.

2 Rafrâichissement

Pour rafraîchir les surfaces intactes traitées avec **ADLER Legno-Öl 50880 ff** ou **ADLER Legno-Color 50875**, nous recommandons un traitement annuel ou, selon les besoins, plus fréquent avec **ADLER Legno-Pflegeöl 50882**.

Avant le traitement, la surface doit être sèche, sans poussière ni graisse.

Humidifier le chiffon d'entretien ou le chiffon de nettoyage des planchers avec ADLER Legno-Pflegeöl 50882 et répartir l'huile finement et uniformément. Après un séchage d'environ 5 minutes, essuyer l'excédent dans le sens des fibres.

3 Rénovation, réparations partielles

Surfaces incolores et blanches:

Pour les surfaces fortement usées et endommagées, il est recommandé de **poncer avec un voile abrasif (gris) dans le sens des fibres**. Dans le cas de réparations partielles, il est utile de délimiter la zone avec du ruban adhésif de masquage (par exemple, les planches individuelles). Après avoir enlevé la poussière de ponçage, humidifier le chiffon d'entretien avec **ADLER Legno-Öl Farblos 50880** ou, pour les surfaces huilées en blanc, avec **ADLER Legno-Öl Weiß 50881** ou appliquer avec un pinceau et répartir l'huile finement et uniformément. Après un séchage d'environ 5 minutes, essuyer l'excédent dans le sens des fibres. Répéter l'opération après un séchage pendant la nuit.

Surfaces colorées:

Pour les surfaces fortement usées et endommagées, il est recommandé de **poncer avec un voile abrasif (gris) dans le sens des fibres**. Dans le cas de réparations partielles, il est utile de délimiter la zone avec du ruban adhésif de masquage (par exemple, les planches individuelles). Après avoir éliminé la poussière de ponçage, appliquer **ADLER Legno-Color 50875** dans la teinte souhaitée avec un pinceau et répartir l'huile finement et uniformément. Après un séchage d'environ 5 minutes, essuyer l'excédent dans le sens des fibres. Après un séchage de nuit, traiter la zone à réparer avec **ADLER Legno-Öl Farblos 50880**.

Remarque:

En cas de réparations partielles nécessaires en raison de rayures, de forte usure ou d'un phénomène similaire, il est possible que de légères différences de teinte ou de degré de brillance apparaissent à certains endroits. Celles-ci s'estompent en général après quelque temps pour s'harmoniser avec le reste de la surface.

4 Généralités

ADLER Legno-Color 50875, ADLER Legno-Öl 50880 ff et ADLER Legno-Pflegeöl 50882 sont des produits à base de matières premières naturelles et raffinées. Le séchage s'effectue principalement par absorption de l'oxygène atmosphérique. Veillez donc à une bonne ventilation lors des travaux.

Les planchers huilés peuvent être foulés avec précaution après 24 heures de séchage et peuvent être mouillés avec de l'eau ou nettoyés avec **ADLER Legno-Holzbodenseife 7031000210** au plus tôt après une semaine. Ne poser les tapis qu'après une semaine.

Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit mentionné ici.