

ADLER Kupferlack (ADLER vernis cuivré)

**54805 et
suiv.**



Description du produit

Peinture antirouille à effets, résistante aux intempéries, thixotrope, satinée à effet métallique, à base de résine alkydique. Résiste jusqu'à 150 °C.

Domaines d'utilisation

Pour les métaux et le bois, à l'intérieur et à l'extérieur.

Méthode d'application

Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet.

L'application au pistolet n'est autorisée que dans des cabines de peinture au pistolet conformes à la directive COV.

Prétraitement du fond

Le support doit être bien adhérent, propre et exempt de graisse.

Peintures anciennes

Enlever les vieilles peintures peu adhérentes. Poncer les couches très adhérentes et vérifier si elles sont compatibles avec ADLER Kupferlack. Si nécessaire, décaper toutes les vieilles peintures.

Métal

Acier : Les supports métalliques doivent être propres, secs et exempts de graisse.

Zinc, aluminium : Pour favoriser l'adhérence, appliquer une couche de fond avec ADLER Unigrund ou ADLER 2K-Epoxi-Grund.

Bois

Pour l'extérieur, imprégner au préalable le support à l'aide du fond d'imprégnation Pullex-Imprägniergrund.

Vernis de finition

Appliquer 2 couches de ADLER Kupferlack.

Dilution

Pour une application à la brosse ou au rouleau, ne pas diluer le produit.

Pour une application au pistolet, diluer le produit avec environ 25 % de diluant ADLER KH-Spritzverdünnung.

Température de traitement et température de la surface à traiter

Min. + 5°C

Suite

(ADLER vernis cuivré) 54805 et suiv.

Temps de séchage

(température ambiante 20°C)
(film humide de 100 µm)

Sec hors poussière 2 heures

Recouvrable après 8 à 10 heures

Des couches très épaisses, des températures basses et/ou une humidité de l'air élevée peuvent ralentir considérablement le temps de séchage.

Outils

Nettoyer les outils avec le diluant ADLER KH-Spritzverdünnung.

Consommation

Env. 10 m²/l

Conditionnement

375 ml, 750 ml

Teintes

Kupfer (cuivré) 54805

Altkupfer (vieux cuivre) 54806

Stockage

Conserver au sec et à l'abri du gel.

Bien refermer et retourner les boîtes qui ont été ouvertes.

Consignes de sécurité

Veuillez respecter la fiche de données de sécurité !