

PUR-Hardener 8434

8434

Durcisseur à base de solvants pour Pigmpur Gloss NG (2419) à usage industriel et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

8434000210



Généralités

Durcisseur polyisocyanate à base de solvants pour Pigmpur Gloss NG (2419).

Domaines d'utilisation



Durcisseur pour Pigmpur Gloss NG (2419) pour les meubles et l'aménagement intérieur.

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

APPLICATION

Indications d'application

- Mélanger soigneusement PUR-Hardener 8434 (8434) directement après son ajout au composant de vernis.
- Les vernis et teintures mélangés doivent être appliqués comme indiqué sur la fiche technique correspondante.


INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

1kg, 4kg, 10 kg

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 6 mois dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Toujours fermer immédiatement le récipient afin d'éviter la pénétration d'humidité de l'air.

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques de sécurité



Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.
