MAT PLAFOND ST 2022

Peinture mate pour plafond

Propriétés	MAT PLAFOND ST 2022 est une peinture pour plafonds à base de solvants, mais très pauvre en odeur, mate, lessivable, pour intérieur. Grâce à sa consistance thixotrope, MAT PLAFOND ST 2022 se laisse travailler sans coulures, ni raccords. MAT PLAFOND ST 2022 a un important pouvoir couvrant et isolant contre l'eau, la fumée et les taches de nicotine. Les surfaces traitées à l'aspect mat profond laissent respirer le support et ont une faible tension. Grâce à sa remarquable adhérence et à sa solidification, MAT PLAFOND ST 2022 se prête avantageusement pour des rénovations problématiques, comme par exemple avec des résidus de peintures à la colle.
Domaines d'application	Comme peinture pour murs et plafonds dans l'industrie et les habitations. MAT PLAFOND ST 2022 peinture mate pour plafond s'utilise sur des matériaux comme plâtre, béton, mur, crépi, panneau de fibre doux, etc.
Préparation	Le support doit être propre, sec et exempt de poussières de ponçage, d'huile, de cire et d'autres impuretés. Les anciennes couches de peinture intactes peuvent être directement recouvertes. Un test préalable sur la solidité du fond est inévitable. Les résidus de peinture à la colle et Blanc-Fix, qui possèdent encore une bonne adhérence, peuvent être couverts directement.
Système d'application	1 à 2 x MAT PLAFOND ST 2022 peinture mate pour plafond à appliquer généreusement et régulièrement.
Séchage	Hors poussière après environ 30 minutes ♦ Sec au toucher après environ 1 heure ♦ Recouvrable après 3 à 4 heures Dépend de la température, de la quantité appliquée et de l'humidité de l'air.
Dilution	Au rouleau ou au pinceau, appliquer non dilué ou jusqu'à 5 %. Par pulvérisation maximum 10 % de solvant (libre d'aromates).
Rendement	4 à 6 m² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.
Application	Pinceau, rouleau ou par pulvérisation. Pour réaliser des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils - qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux -a une grande importance. Notre catalogue Bulova-Magnum sur les pinceaux et rouleaux est disponible sur demande.
Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant pour vernis ou de nettoyage.
Rénovation	Sans problème au rouleau.
Conditionnement	Emballages de 20 et 6 kg

09.2022

Route de Brent 3 – 1816 Chailly-Montreux – Téléphone 021 964 12 21 – Téléfax 021 964 45 19 – www.stemmersa.ch – E-mail: info@stemmersa.ch

Conservation	MAT PLAFOND ST 2022 se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé.
Viscosité	Hautement thixotrope
Densité	1,75 ± 0,05 g/cm³
Extrait sec	78 ± 1 %
Liant de base	Résines alkydes modifiées
Pigment de base	Dioxyde de titane
Aspect	Mat profond
Teintes	Blanc naturel
Fondation Suisse Couleur	Étiquette environnementale : classe G
Régistration	CPID 279554
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Remarque	La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique. Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si des diluants ainsi que d'autres produits sont utilisés dans le système d'appli- cation de peintures.